Newland
SCANNING MADE SIMPLE

1D и 2D | DotCode | Acuscan | Лазерная система наведения | Мегапикселей | IP54

Падение с высоты 1,8 м | Двойной интерфейс | Спиральный кабель | EasySet | Гарантия: 5 лет

HR52 Bonito Corded

Ручные сканеры

Характеристики

Разработан для сканирования в точках розничной продажи.
Оборудованный мегапиксельным сканером штрих-кода, HR52 Bonito Corded обеспечивает самое быстрое и точное сканирование на рынке. Он считывает практически все штрих-коды 1D или 2D в любых условиях, включая DotCode на табачных изделиях.

Устройство разработано для точного наведения.
Мягкая белая подсветка в сочетании с лазером с четким перекрестным излучением обеспечивают идеальные условия для мгновенного и простого наведения и сканирования. Благодаря технологии наведения Acuscan Newland правильное считывание штрих-кода осуществляется всего одним нажатием кнопки, даже если он окружен другими штрих-кодами.

Данное устройство с легкостью адаптируется к вашей среде.
Сканер HR52 Bonito Corded подходит для любых условий, независимо от того, где он используется. Его подставка может быть настроена для сканирования без помощи рук для оптимизации работы в торговой точке, при сохранении устройства полностью заряженным. На складе он может быть установлен вертикально или горизонтально для дополнительного удобства.

Прочная конструкция.
Прочность и долговечность ручного сканера HR52 Bonito Corded делает его надежным решением. Он с легкостью выдерживает ежедневные падения на пол или удары благодаря его устойчивости к падению с высоты до 1,8 м.

Предлагаемые области

Healthcare | Logistics | Retail

HR52 Bonito Corded Технические данные

Производительность	
Датчик сканера	1280x800 CMOS
Подсветка	Белая светодиодная подсветка
Нацеливание	Лазерный диод 650 нм
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	35 мм-280 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	70–210 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил)	50 мм-160 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	40 мм-170 мм
Диапазоны декодирования QR (15 мил)	20 мм–230 мм
Минимальный контраст печати	20%
Боковой наклон	360°
Наклон по вертикали	±55°
Наклон по горизонтали	±55°
Горизонтальное поле обзора	42°
Вертикальное поле обзора	28°
Устойчивость к движению	50 см/с
Считывание данных	
1D	Все основные кодировки 1D, включая EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 из 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Все основные кодировки 2D, включая PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode.
Физические характеристики	
Размеры (мм)	95,5 (Д) x 77,5 (Ш) x172,5 (В) мм
Вес	180 г
Интерфейсы	RS-232 USB
Уведомления	Звуковой сигнал, светодиодный индикатор, функция вибрации
Входное напряжение	5 В пост. тока ±5 %
5 В постоянного тока в режиме эксплуатации	272 мА (станд.)
5 В постоянного тока в режиме ожидания	81 мА
Потребляемая мощность	1308 МВт
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -20°C до 50°C (-от 4°F до 122°F)
Температура хранения	От -40 °CC до 70 °CC (-от 40 °F до 158 °F)
Влажность	От 5% до 95% (без конденсации)

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру
посетите newland-id.com/partners
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
© Newland EMEA 2020, все права защищены

Newland
SCANNING MADE SIMPLE

Электростатические разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	1,8 м
Рейтинг IP	IP54

Аксессуары

Стандарт	Кабель USB
Дополнительная опция	Кабель RS232

Программное обеспечение

Инструменты настройки	EasySet

Сертификаты

Оборудование	FCC Part 15 Класс B, CE EMC Класс B

Гарантия

Стандарт	5 лет

Newland EMEA HQ
+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Не стесняйтесь обращаться к нам или к ближайшему партнеру
посетите newland-id.com/partners
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
© Newland EMEA 2020, все права защищены

Newland
SCANNING MADE SIMPLE