

HONEYWELL VOICE СЕРИЯ А700х

Терминалы сбора данных с поддержкой голосовых технологий

Современные распределительные центры (РЦ) нуждаются в оптимизированных гибких решениях, которые гарантируют эффективное использование капиталовложений в технологии и расширение возможностей персонала. Удобные и эргономичные устройства Honeywell Voice не требуют использования рук и зрительного контакта, повышая производительность и точность работы РЦ.

Серия Honeywell Voice А700х включает следующие модели:

- **А730х** — первое в своем роде мобильное устройство, сочетающее функции голосового управления и сканирования; оптимальный вариант для решения таких задач, как транспортировка или выполнение заказов на поставку
- **А720х** оснащается двумя быстроразъемными соединениями ТСО промышленного класса для проводных или беспроводных гарнитур, сканеров и принтеров, которые применялись и в предыдущих моделях устройств Honeywell Voice
- **А710х** поддерживает только беспроводное подключение. Устройство подходит для рабочих процессов с исключительно голосовым управлением в средах, где применяются гарнитур и периферийные устройства с поддержкой Bluetooth®, например сканеры и принтеры; подходит для установки на погрузчик

Все устройства серии А700х поддерживают одновременное использование Bluetooth®-гарнитур, сканеров и принтеров. Для всех устройств также предусмотрена возможность установки на погрузчик. Это значительно упрощает обращение с устройством, снижает риск его повреждения, сокращает время запуска и избавляет от необходимости приобретать дополнительные аккумуляторы.

Можно выбрать электропитание от аккумуляторов двух видов или от бортовой сети погрузчика. Стандартный аккумулятор обеспечивает работу устройства на протяжении 8–10 часов, а аккумулятор увеличенной емкости — в течение двух рабочих смен. Вариант с питанием от бортовой сети погрузчика предотвращает простои, связанные с ожиданием запуска компьютера или заменой аккумулятора.

Устройства серии А700х поддерживают множество экономящих время функций, включая TouchConnect™, TouchConfig™, RapidStart™, и другие функции, ускоряющие запуск. В результате значительно повышается производительность труда.

Кроме того, устройства серии А700х полностью поддерживают предыдущие выпуски программного обеспечения, поэтому переход на новую платформу будет простым и экономичным.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Устройства легко носить и использовать; возможна установка на погрузчик, расширяющая возможности эксплуатации, а также интеграция с проводными или беспроводными устройствами печати и сканирования



НАДЕЖНЫЕ И ПРОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Рассчитаны на эксплуатацию в жестких условиях промышленных рабочих сред; выдерживают длительное использование в сложных условиях, таких как холодильники и жаркие склады



СОВМЕСТИМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обратная совместимость с предыдущими моделями устройств Honeywell Voice облегчает обновление технологий; веб-инструмент позволяет выполнять интеграцию с предпочтительным сетевым диспетчером

HONEYWELL VOICE СЕРИЯ А700х Технические характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	A710х	A720х	A730х
ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА	Стандартная торцевая крышка	С двумя разъемами (ТСО) для проводного подключения	С модулем сканирования
ПРИМЕНЕНИЕ	С беспроводными гарнитурами, сканерами и принтерами	С проводными или беспроводными гарнитурами, сканерами и принтерами	Нерегулярное сканирование, беспроводные гарнитуры, разные варианты сканеров, принтеры
ПОДДЕРЖКА ГАРНИТУРЫ	Серия SRX	Проводные серии SR, SL-14, серии SRX	Серия SRX
АГЕНТСКАЯ МОДЕЛЬ	TAP 1010-01	TAP 1020-01	TAP 1030-01
ВЕС			
УСТРОЙСТВО	159 г	167 г	185 г
СО СТАНДАРТНЫМ АККУМУЛЯТОРОМ	240 г	249 г	267 г
С АККУМУЛЯТОРОМ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ	292 г	300 г	318 г
РАЗМЕРЫ			
В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ (Д x В x Ш)	137,9 × 64,1 × 42,1 мм	135,6 × 64,1 × 42,1 мм	149,0 × 64,1 × 42,1 мм
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
ПО УСТРОЙСТВА	VoiceCatalyst™ 4.0+		
ПО УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ	VoiceConsole™ 5.0+		
ПО ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ	VoiceApplications™ / VoiceTasks™		
ПО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ	BlueStreak™		
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Linux Kernel 4.9.29+		
УСТРОЙСТВО			
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-30...+50 °C		
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-40...+70 °C		
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЯМ	Выдерживает 24 падения с высоты 1,5 м на стальную поверхность и 12 падений с высоты 1,8 м на стальную поверхность		
СТОЙКОСТЬ К ВИБРАЦИИ	Соответствует MIL-STD-810F, метод 514.6		
ИНДИКАТОР АККУМУЛЯТОРА	Да		
ВЛАЖНОСТЬ	100 %, с конденсацией		
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ	IP67		
ДАТЧИКИ	Температуры, давления, влажности, магнитометр, гироскоп, акселерометр		
РАДИОМОДУЛЬ			
WI-FI	802.11 a/b/g/n/ac		
BLUETOOTH	Bluetooth класса 2, вер. 4.2+/BTLE		
NFC/TOUCHCONNECT	Да, с VoiceCatalyst™		

Полный список сертификатов и подтверждений соответствия различным стандартам см. по адресу www.honeywellaidc.com/compliance.

Полный список поддерживаемых типов штрихкодов см. по адресу www.honeywellaidc.com/symbologies.

BlueStreak, RapidStart, TouchConfig, TouchConnect, VoiceApplications, VoiceCatalyst, VoiceConsole и VoiceTasks являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Honeywell International

Inc. Bluetooth является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.



Honeywell Voice
121059, Россия
Москва, ул. Киевская 7
Тел. +7 (495) 796 98 00
www.honeywellaidc.com/ru-ru

A700xDS (RU) | 11/19 РЕД. 5
© Honeywell International Inc., 2019

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell